



ULTIMA FECHA DE REVISION
JUNIO 2015

HOJA TECNICA Y DE SEGURIDAD DE MATERIALES: ANTIFLAMA
MSDS (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

1. IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA	COMERCIALIZADORA STAY CLEAN SA DE CV Sonora 1027 Sur, Col. Nuevo Repueblo Monterrey, N.L. C.P. 64700 (81) 81 90 12 25 al 28 Lada sin costo: 01 800 73 73 536 E-mail: ventas@stayclean.com.mx Website: www.stayclean.com.mx		
2. NOMBRE DEL PRODUCTO	ANTIFLAMA		
3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Es una mezcla halogenada que cuando se aplica correctamente le brinda resistencia al fuego, a la mayoría de los materiales porosos incluyendo la mayoría de las telas, madera, cortinas, edredones, alfombras, tapices, colchones, uniformes, etc. El antiflama marca Stay Clean, es un producto retardador de fuego extremadamente eficaz que puede ser utilizado para proteger del fuego a la mayoría de los tejidos naturales y sintéticos, tela, madera, cartón, uniformes, alfombras, papel, muebles, colchones, cortinas, ropa, etc...El rendimiento es de 8-12m2 por litro.		
4. INSTRUCCIONES	<ol style="list-style-type: none">1. Agite el contenido.2. En caso de usar atomizador gire en posición SPRAY/ON dirigido lejos de la cara.3. Haga una prueba en una parte oculta del mueble del material a tratar para asegurarse que no destiña, no lo use si el color se destiña.4. Proteja el área circundante al rociado en caso de salpicado limpie con una franela húmeda (agua), mantenga el atomizador entre 15-20 cms del material a tratar.5. Rocíe uniformemente horizontal y luego vertical traslapando ligeramente. Para mejores resultados deje secar por 24 horas. Las piezas aplicadas deberán secar por separado ejemplo: cojines, almohadas, etc.6. En caso de haber usado el gire a la posición de cerrado una vez que termine de utilizarlo.7. Para muebles de tela y alfombras, primero se aplica el antiflama, espere a que seque y después se aplica (opcional) el protector de telas.		
5. DATOS TECNICOS	<u>CARACTERISTICAS</u> ASPECTO COLOR SOLUBILIDAD DENSIDAD G/ML ESTABILIDAD ALMACENAJE OLOR BIODEGRABILIDAD PH PUNTO DE CONGELACION	<u>PROPIEDADES</u> Solución Acuosa Transparente lechoso ???? ???? 12 meses ???? ???? 6.5-7.5 32°Farenheit	
HMIS SISTEMA DE INFORMACIO DE LOS RIEGOS DEL MATERIAL	HMIS III- (Escale 0-4): Salud=1, Flamabilidad=0, Daños Fisicos=0, Riesgos Especiales=0		

Diamante NFPA:

RE
NO CFC'S

6. INGREDIENTES	Solución base halogenada, suavizantes y agua.
7. PRECAUCIONES	Manténgalo fuera del alcance de los niños y úselo según instrucciones, no lo aplique directamente a ninguna parte del cuerpo humano, ni a las mascotas, evite tener contacto directo y prolongado en áreas recién aplicadas. En tapicería y ropa debe usarse hasta que este completamente seca.
8. PRIMEROS AUXILIOS	<p><u>Ojos:</u> Enjuague inmediatamente con agua limpia por 15 minutos. Consulte a su doctor si la irritación persiste.</p> <p><u>Piel:</u> Lave a fondo con agua y jabón, si persisten las molestias consulte a su médico.</p> <p><u>Ingestión:</u> Tome un cuarto o más de un vaso de agua y no provoque el vómito, nunca administre líquidos vía oral a personas en estado inconsciente. Busque atención médica.</p> <p><u>Inhalación:</u> Mueva a la persona al aire fresco, si no respira administre respiración artificial incluyendo Oxígeno, provea atención médica..</p>
9. ALMACENAJE	Este producto no debe almacenarse a temperaturas congelantes ó a más de 50°C
10. ESPECIFICACIONES	<p>Los datos contenidos en esta hoja técnica son meramente indicativos para la aplicación del producto y no son especificaciones.</p> <p>Se recomienda hacer las pruebas necesarias antes de cualquier aplicación.</p>